

Fuge Make-Up

September 2015



Produktbeskrivelse

Fuge make-up er beregnet til farvning og opfriskning af fuger på fliser og klinker indendørs. Fuge make-up er varmvandsbestandig og er velegnet til fugtige rum som køkken, toilet og bad. Fuge make-up gør at fugen bliver mindre modtagelig over for snavs.

Fuge Make-up kan ikke anvendes på overflader behandlet med silikone, epoxy, samt fuger der er behandlet med et vandafvisende midler.

Fuge Make-up er ikke velegnet til malede og ikke glaserede fliser, samt gulvfliser.

Fuge Make-up er klar til anvendelse og er let at påføre med den indbyggede svamp i tuben.



Behandling

Fugerne rengøres med Polyfilla Fuge Rens inden behandling med Fuge Make-up. Skyl grundigt med vand og lad tørre. Skru svampen af tuben og fjern forsegling. Skru svampen på igen. Ryst tuben grundigt inden brug.

Afdæk sanitære installationer, glaserede klinker, og lignende.

Fastsiddende smuds eller hårde, glatte fuger behandles forsigtigt med en stålborste.

Påfør Fuge Make-up direkte på den tørre fuger og lad den tørre i mindst 1 time.

Fjern overskydende Fuge Make-up med en fugtig svamp.

Påfør endnu et lag efter 1 time, hvis nødvendig. Skyl svampen straks efter brug.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af tapet, maling mm. ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn/støvfiltre og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.

Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs

Vægtfylde: 1,00 Kg/l

Virkningstid v/23c 50 % RF: 15 min.

Luftfugtighed RF: 40-80 % (65% optimalt)

Temperatur: Min. + 5 c

Værktøj: Pensel Svamp

Rækkeevne: Ca. 45 m²

Emballage str.: 750 ML

Rengøring: Sæbevand/Vand

VOC: 50 g/L

Opbevaring: Frostfrit



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.

Databladet skal ses som en vejledning. De angivne værdier gælder for normale forhold, og kan derfor kan variere med fx lagtykkelse, temperatur, etc. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er ansvarlig for at anvende den seneste revision af dette dokument. Kontrollen kan ske på vores hjemmeside.

Varemærkerne AkzoNobel og Polyfilla ejes af the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009